

Cinta de Enmascarar de Papel

2210

Ficha Técnica



Descripción

Cinta de uso general para sujetar, sellar, enmascarar y una gran gama de usos donde se necesite una cinta altamente sensible a la presión y que posea una buena adhesión.

Aplicaciones

Es una buena cinta de enmascarar para el repintado del automóvil y uso general.

Instrucciones de Uso

Las superficies deben estar libres de suciedad y grasa, se recomienda limpiar las superficies con General Purpose PN08584 Limpiador Multiuso General.

Se debe desenrollar la cinta en la medida que se aplica, impidiendo que el adhesivo se contamine con partículas del medio ambiente.

Se recomienda no aplicar la cinta en el exterior, ni exponer a los rayos UV, lo cual podría ocasionar una difícil remoción.

Se recomienda aplicar la cinta a temperatura ambiente, sin embargo es posible aplicarla hasta 80° C por períodos de hasta 30 minutos.

Para obtener un mejor resultado en la aplicación de la cinta, se recomienda almacenar bajo condiciones normales de 70° F (21° C) y una humedad relativa del 50%.

Propiedades Físicas

		ASTM Test
Adhesión al acero	31,8 oz/in ancho	D-3330
Resistencia a la tensión	19 lbs/in ancho	D-3759
Elongación al rompimiento	10%	D-3759
Espesor	5,2 mil	D-3652
Rango de Temperatura	Hasta 176°F (80°C) por 30 minutos	

Cód Corto	Descripción Producto	Medidas	Unidad/Caja
2210	Cinta de enmascarar	12 mm x 40 mts	144
		18 mm x 40 mts	96
		24 mm x 40 mts	72
		48 mm x 40 mts	36

Contáctanos

www.tecip.com.pe



Esribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.